

# 江苏唐塑进出口有限公司

## 产品性能表

Specification: PA6G30K

品名规格: PA6 增强本色

编号: 20190215

性能 Properties	测试标准 Test Conditions	单位 Unit	结果 Result
<b>机械性能</b> Mechanical			
拉伸强度 tensile strength	GB/T 1040	Mpa	<b>178</b>
延伸率 Tensile Elongation	GB/T 1043-79	%	<b>20.2</b>
弯曲强度 Flexural Strength	GB/T 1042-79	Mpa	<b>232</b>
弯曲模量 bending modulus	GB/T 9341	Mpa	<b>6695</b>
缺口冲击强度 Notched Impact Strength	GB/T 1043-79	Kj/ m <sup>2</sup>	<b>20.8</b>
无缺口冲击强度 Un-notched Impact Strength	GB/T 1843	Kj/ m <sup>2</sup>	/
<b>其他</b> Others			
密度值 density value	GB/T 1033	g/cm <sup>3</sup>	<b>1.39</b>
吸水率 water absorption		%	<b>2</b>
热变形温度(1.8MP) Heat deflection temperature	GB/T 1633	°C	<b>198</b>
阻燃性 Flameretardance	GB/T 2408		<b>HB</b>
填充含量 Filler Contents	GB/T 9345	%	<b>31.9</b>

注: 以上数据常温 23 度, 干态下测试

检验:

核对:

日期: 2019-02-15